

Eccezionale produttività per l'ufficio.

Serie imageRUNNER ADVANCE
C7000

you can

La serie imageRUNNER ADVANCE impone nuovi livelli di comunicazione documentale. Progettati per migliorare il flusso dei documenti, questi sistemi garantiscono un'elevata produttività e un'eccezionale qualità, proteggendo allo stesso tempo le vostre informazioni confidenziali, senza dimenticare la salvaguardia dell'ambiente.



FINO A
55 & 65ppm

GESTIONE
DI SUPPORTI DI
STAMPA MISTI FINO
A 300 G/M² & SRA3

STAMPA A 1200DPI

CAPACITÀ CARTA
DI FINO A
6900 FOGLI

AVANZATE
FUNZIONALITÀ
DI FINITURA

DESIGN
MODULARE

Efficienza/Produttività

- Scansione e riutilizzo dei documenti cartacei
- Interfaccia utente personalizzata
- Scansione veloce
- Scansione avanzata negli applicativi aziendali
- Avanzate funzionalità fax

Elevata qualità

- Superba qualità di stampa (1200dpi)
- Grammatatura carta fino a 300 g/m²
- Gestione di supporti di stampa misti

Sicurezza

- Avanzate funzioni di sicurezza garantiscono la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei documenti
- Conformità alle normative

Robuste opzioni di finitura

- Unità di pinzatura e realizzazione opuscoli
- Foratura
- Piegatura e inserimento di fogli

Ambiente

- Conformità alle normative ambientali
- Integrazione di materiali riciclati quali la bio-plastica

Costo

- Software di autenticazione integrato
- Funzionalità condivise per eliminare l'impiego di inutili accessori

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Specifiche: Serie imageRUNNER ADVANCE C7000

<p>Tipo Formato massimo originali Formati di copiatura</p> <p>Risoluzione</p> <p>Velocità di copiatura/stampa</p> <p>Ingrandimento</p> <p>Tempo uscita prima copia</p> <p>Tempo di riscaldamento Ciclo di copiatura/stampa</p> <p>Capacità carta</p> <p>CPU</p> <p>Memoria</p> <p>Disco fisso</p> <p>Interfaccia</p> <p>Requisiti elettrici</p> <p>Potenza assorbita</p> <p>Dimensioni (LxPxA)</p> <p>Peso</p>	<p>Console (Unità di lettura/Stampante separate)</p> <p>A3 Cassetto1.2 A4 Cassetto3.4</p> <p>A5R- SRA3 (320 x 450mm), 13" x 19" (330 x 483mm) a 330.2 x 487.7 mm</p> <p>By-pass A5R- SRA3 (320 x 450mm), 13" x 19" (330 x 483mm), Buste DL, ISO-B5, ISO-C5</p> <p>Formato non standard da 100 x 148mm a 330.2 x 487.7mm</p> <p>600dpi x 600dpi</p> <p>600dpi x 600dpi</p> <p>1200dpi x 1200dpi (solo testo/linea)</p> <p>256 gradazioni</p> <p>C7065/i: 65ppm (B&N/Colore)</p> <p>C7055/i: 55ppm (B&N/Colore)</p> <p>C7065/i: 33ppm (B&N/Colore)</p> <p>C7055/i: 28ppm (B&N/Colore)</p> <p>25-400%</p> <p>Fisso 25%,50%,71%,100%,141%,200%,400%</p> <p>Bianco e nero 4,9sec</p> <p>Colore 6,6sec</p> <p>5 minuti</p> <p>Da 1 a 9999 fogli</p> <p>Di serie, automatico e a ciclo continuo</p> <p>Cassetto Da 52 a 220 g/m²</p> <p>By-pass Da 52 a 300 g/m²</p> <p>Fronte-retro Da 52 a 220 g/m²</p> <p>Standard 1100 fogli x 2 cassette (80 g/m²)</p> <p>550 fogli x 2 cassette (80 g/m²)</p> <p>By-pass: 100 fogli (80 g/m²)</p> <p>3.500 fogli (80 g/m²)</p> <p>6.900 fogli</p> <p>Paper Deck</p> <p>Capacità totale 1,2GHz</p> <p>2,5GB</p> <p>80GB</p> <p>Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T)</p> <p>(Wireless LAN(IEEE802.11b/g, opzionale), USB2.0)</p> <p>220-240V AC, 50/60Hz</p> <p>2,5kW max.(65ppm), 2,0kW max. (55ppm)</p> <p>689 x 932 x 1221 mm (con 1PDS)</p> <p>Ca.282 kg (con 1PDS)</p>
<p>Specifiche di stampa (standard)</p> <p>PDL</p> <p>Risoluzione</p> <p>Memoria</p> <p>Disco fisso</p> <p>CPU</p> <p>Font PS</p> <p>Font PCL</p> <p>Sistemi operativi supportati</p> <p>UFR II</p> <p>Mac-PPD</p> <p>Interfaccia</p> <p>Protocollo di rete</p> <p>Pull Scan</p>	<p>UFR II, PCL5c/6, Adobe PostScript 3 (standard per NIRC High)</p> <p>1200dpi x 1200dpi (solo testo/linea), 600dpi x 600dpi</p> <p>2,5GB (Usa la RAM dell'unità principale)</p> <p>80GB (Usa il disco fisso dell'unità principale)</p> <p>Processore Canon Custom, 1,2GHz (Usa la CPU dell'unità principale)</p> <p>Roman 136</p> <p>Roman93, Bitmap10, OCR2</p> <p>PCL Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7</p> <p>Adobe PostScript 3 Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OS X (10.4.9 o versione successiva)</p> <p>Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OS X (10.4.9 o versione successiva)</p> <p>Mac OS 9.1 o versione successiva, Mac OS X (10.2.8 o versione successiva)</p> <p>Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)(Wireless LAN (IEEE802.11b/g, opzionale), USB2.0)</p> <p>TCP/IP (LPD/Port9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPv6, IPX/SPX (NDS, Bindeiry), AppleTalk</p> <p>Driver di rete TWAIN (da 75 a 600dpi 24bit colore /8bit scala dei grigi/ 2bit bianco e nero)</p>
<p>Specifiche di invio (standard)</p> <p>Velocità di scansione (A4, 300dpi)</p> <p>Risoluzione di scansione</p> <p>Destinazioni</p> <p>Rubrica</p> <p>Formato file</p>	<p>120ipm (Colore/B&N), 200ipm (B&N)/140ipm (Colore) con 1PDS</p> <p>100dpi, 150dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi</p> <p>E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM, WebDAV</p> <p>LDAP, Locale (Max.1800)</p> <p>TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS ad alta compressione, PDF/A-1b, PDF ottimizzati per il web</p>
<p>Universal Send Advanced Feature Set-D1</p> <p>Formato file</p>	<p>PDF evidenziato (Traccia e smussa), PDF/XPS passibile di ricerca, Reader Extensions PDF, Office Open XML</p>
<p>Universal Send Security Feature Set-D1</p> <p>Formato file</p>	<p>PDF crittografato, PDF/XPS con firma dispositivo</p>

<p>Duplex Color Image Reader Unit-A1</p> <p>Formato carta</p> <p>Grammatura carta</p> <p>Numero max. di originali</p> <p>Velocità di scansione documenti (max.)</p> <p>Dimensioni (LxPxA)</p> <p>Peso</p>	<p>A3, A4, A4R, A5, A5R</p> <p>Originale solo fronte</p> <p>Originale fronte-retro</p> <p>300 fogli (80 g/m²)</p> <p>Da 38 a 220 g/m²</p> <p>Da 50 a 220 g/m²</p> <p>Copia (solo fronte)</p> <p>A4 120ipm 600dpi (B&N), 70ipm 600dpi (Colore)</p> <p>Scansione (solo fronte)</p> <p>Copia (fronte-retro)</p> <p>A4 120ipm 300dpi (Colore/B&N)</p> <p>A4 120ipm 600dpi (B&N), 70ipm 600dpi (Colore)</p> <p>Scansione (fronte-retro)</p> <p>A4 200ipm 300dpi (B&N), 140ipm 300dpi (Colore)</p> <p>635 x 590 x 262 mm</p> <p>Ca. 38,9 kg</p>
<p>Paper Deck Unit-A1</p> <p>Formato carta</p> <p>Grammatura carta</p> <p>Capacità carta</p> <p>Dimensioni (LxPxA)</p> <p>Peso</p>	<p>A4</p> <p>Da 52 a 220 g/m²</p> <p>3.500 fogli (80 g/m²)</p> <p>323 x 583 x 570 mm</p> <p>Ca. 37 kg</p>
<p>POD Deck Lite-A1</p> <p>Formato carta</p> <p>Grammatura carta</p> <p>Capacità carta</p> <p>Dimensioni (LxPxA)</p> <p>Peso</p>	<p>A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19"</p> <p>Da 52 a 300 g/m²</p> <p>3.500 fogli (80 g/m²)</p> <p>601 x 621 x 570 mm</p> <p>Ca. 50 kg</p>
<p>Staple Finisher/Booklet Finisher-B1</p> <p>Numero di vassoi</p> <p>Capacità vassoio (senza fascicolazione)</p> <p>Posizione di pinzatura</p> <p>Capacità pinzatura(64-81 g/m²)</p> <p>Specifiche pinzatura opuscoli (Solo unità di realizzazione opuscoli)</p> <p>Dimensioni</p> <p>Peso</p>	<p>3 vassoi</p> <p>Vassoio A: A4/ASR 250 fogli, A3/A4R/SRA3/13"x19" 125 fogli</p> <p>Vassoio B: A4/ASR 1.300 fogli, A3/A4R/SRA3/13"x19" 650 fogli</p> <p>Vassoio C: A4 2.450 fogli, A5R 1.700 fogli, A3/A4R/SRA3/13"x19" 650 fogli</p> <p>Angolo, doppia, pinzatura opuscolo (solo con unità di realizzazione opuscoli)</p> <p>A4: 50 fogli</p> <p>A3/A4R: 30 fogli</p> <p>Formato carta: A3, A4R</p> <p>Capacità di pinzatura: 16 fogli (64 pagine, 64-81 g/m²)</p> <p>Grammatura carta: Da 64 a 105 g/m²</p> <p>Unità di pinzatura 748 x 656 x 1.121mm</p> <p>Unità di realizzazione opuscoli 748 x 656 x 1.097mm</p> <p>Unità di pinzatura Ca. 48 kg</p> <p>Unità di realizzazione opuscoli Ca. 70,5kg</p>
<p>Document Insertion/Folding Unit G1</p> <p>Piegatura a C</p> <p>Piegatura a Z</p> <p>Capacità piegatura a C</p> <p>Unità di inserimento fogli</p> <p>Dimensioni</p> <p>Peso</p>	<p>Formato carta: A4R</p> <p>Grammatura carta Da 64 a 105 g/m²</p> <p>Formato carta: A3, A4R</p> <p>Grammatura carta Da 64 a 105 g/m²</p> <p>40 fogli</p> <p>Formato: A3,A4,A4R, SRA3, 13"x19"</p> <p>Peso: Da 64 a 256 g/m²</p> <p>Capacità: 100 fogli (80 g/m²)</p> <p>662 x 679 x 1.242mm</p> <p>Ca. 76 kg</p>
<p>Accessori opzionali</p>	<p>Printer Cover B1, Direct Print kit H1, Barcode Printing Kit D1, Data Erase Kit C1, HDD Data Encryption & Mirroring Kit C1, Encrypted Printing Software D1, Secure Watermark B1, Web Access Software H1, Access Management System Kit B1, Expansion Bus F1, Wireless LAN Board B1, IPsec Board B2, 3.5inch/80GB HDD A1, 3.5inch/1TB HDD B1, Removable HDD Kit AB1, Document Scan Lock Kit A1, Super G3 Fax Board AD1, Super G3 2nd Line Fax Board AD1, Universal Send Digital User Signature Kit C1, Remote Fax Kit A1, External 2 Hole Puncher A1, External 2/4 Hole Puncher A1, External 4 Hole Puncher A1, Document Insertion Unit J1, Upright Control Panel A1, Control Panel Sheet A1, Utility Tray A1, Key Switch Unit B1, Copy Card Reader Attachment A1, Card Reader C1, Remote Operators Software Kit B1, Voice Guidance Kit F1, Voice Operation Kit C1, Multimedia Reader/Writer A1.</p>
<p>Il presente depliant e le specifiche sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Non è pertanto data alcuna garanzia, sia essa esplicita o implicita, riguardo all'adeguatezza del presente prodotto a un particolare scopo. In nessuna circostanza le informazioni contenute nel presente opuscolo saranno considerate parte integrante delle nostre condizioni di vendita. Si consiglia di verificare le specifiche prima dell'acquisto. Tutti i nomi di società e/o prodotti sono marchi di fabbrica e/o marchi depositati dei rispettivi produttori nei relativi mercati e/o paesi.</p>	



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa.
www.canon-europe.com

Italian Edition 0138W348
© Canon Europa 2009 (0909)

Canon Italia S.p.A.
Business Solution Marketing
Via Milano, 8
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02/8248.1
Fax 02/8248 4.600
www.canon.it

Supporto Clienti per Prodotti Business:
Customer Interaction Center
- via Internet: www.canon.it/supporto
- via telefono: Tel. 02 82492100