

Promuovete
le vostre
prospettive
di business.

imageRUNNER ADVANCE
C9070 PRO / C9060 PRO

you can

Entrate in un mondo di nuove opportunità con la nuova gamma di sistemi a colori per basse tirature imageRUNNER ADVANCE PRO. Siamo lieti di presentarvi i sistemi di produzione per basse tirature più avanzati, attualmente disponibili sul mercato, che coniugano un'eccellente qualità immagine, superbe funzionalità di finitura e una potente capacità d'integrazione nel flusso di lavoro.

Per le basse tirature a colori e la stampa on-demand di lavori complessi, si è appena aperta la via che conduce alla realizzazione di nuovi profitti.

FINO A 70ppm A COLORI E IN BIANCO E NERO
SCELTA TRA 2 RIP FIERY
STAMPA A 1200DPI
ELEVATA CAPACITÀ CARTA
UNITÀ DI PINZATURA A SELLA E DI RIFILATURA
DESIGN MODULARE



Elevata qualità

- Stampa a colori stabile e omogenea grazie all'eredità imagePRESS
- Stampa a 1200dpi

Elevata produttività

- Fino a 70ppm a colori e in bianco e nero
- Facile realizzazione di lavori complessi, a basse tirature
- Scelta tra 2 RIP Fiery
- Elevata capacità carta
- Caricamento della carta senza interrompere l'operazione in corso

Robusti accessori di finitura

- Foratura professionale
- Unità di inserimento di fogli multipli
- Unità di piegatura multipla
- Unità per la realizzazione di opuscoli e unità di rifilatura interna opzionale
- Unità di pinzatura

Versatilità

- Facile integrazione
- Design modulare per molteplici configurazioni
- Gestione di supporti di stampa misti, patinati e non
- Grammatatura carta fino a 300 g/m²
- Formato standard massimo SRA3
- Formato non standard massimo 330,2 x 487,7 mm

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Specifiche: imageRUNNER ADVANCE C9070 PRO / C9060 PRO

<p>Tipo Formato massimo originali Formati di copiatura</p>	<p>Console A3 Cassetto 1.2 Cassetto 3.4 Bypass</p>	<p>A4 A5R-SRA3 (320 x 450mm), 13" x 19" (330 x 483mm) A5R-SRA3 (320 x 450mm), 13"x19"(330 x 483mm) Formato non standard da 100 x 148mm a 330,2 x 487,7mm Buste (DL, ISO-B5, ISO-C5) 600dpi x 600dpi 600dpi x 600dpi 1200dpi x 1200dpi 256 gradazioni C9070 PRO: 70ppm (B&N/Colore) C9060 PRO: 60ppm (B&N/Colore)</p>
<p>Risoluzione</p>	<p>Scansione Copiatrice Stampa</p>	<p>600dpi x 600dpi 600dpi x 600dpi 1200dpi x 1200dpi 256 gradazioni C9070 PRO: 70ppm (B&N/Colore) C9060 PRO: 60ppm (B&N/Colore)</p>
<p>Velocità di copiatura/stampa</p>	<p>A4 (80 g/m²)</p>	<p>C9070 PRO A4 Comune A4 52-105 g/m²: 70ppm 106-220 g/m²: 35ppm 221-300 g/m²: 23,3ppm Patinata: 106-180 g/m²: 21,6ppm/35ppm in base al modo</p>
<p>Velocità massima per grammatura carta</p>	<p>A4</p>	<p>Comune A4 52-105 g/m²: 70ppm 106-220 g/m²: 32,5ppm 221-300 g/m²: 21,6ppm Patinata: 106-180 g/m²: 21,6ppm/32,5ppm in base al modo</p>
<p>Ingrandimento</p>	<p>Zoom Fisso Bianco e nero Colore modello 70ppm modello 60ppm Ciclo di copiatura/stampe Di serie, automatico e a ciclo continuo</p>	<p>25-400% 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400% modello 70ppm: 4,4sec modello 60ppm: 4,9 modello 70ppm: 6,0sec modello 60ppm: 6,6 6 minuti 5 minuti Da 1 a 9999 fogli</p>
<p>Tempo uscita prima copia</p>	<p>modello 70ppm modello 60ppm</p>	<p>6 minuti 5 minuti</p>
<p>Tempo di riscaldamento</p>	<p>Fronte-retro Grammatura carta</p>	<p>Da 52 a 220 g/m² Da 52 a 300 g/m² Da 52 a 220 g/m²</p>
<p>Capacità carta</p>	<p>Standard</p>	<p>1.100 fogli x 2 cassette (80 g/m²) 550 fogli x 2 cassette (80 g/m²) Bypass: 100 fogli (80 g/m²) 3.500 fogli, Paper deck multi-cassetto: 6.000 fogli 9.300 fogli</p>
<p>CPU</p>	<p>Paper Deck Capacità totale</p>	<p>1.2GHz 2,5GB 80GB</p>
<p>Memoria</p>	<p>Disco fisso</p>	<p>80GB</p>
<p>Interfaccia</p>	<p>Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)(Wireless LAN (IEEE802.11b/g, opzionale), USB 2.0 220-240V AC, 50/60Hz 3kW max. 1180 x 932 x 1403mm (con 1PDS, Upright control panel) Ca. 288 kg (con 1PDS & Upright Control Panel)</p>	<p>Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)(Wireless LAN (IEEE802.11b/g, opzionale), USB 2.0 220-240V AC, 50/60Hz 3kW max. 1180 x 932 x 1403mm (con 1PDS, Upright control panel) Ca. 288 kg (con 1PDS & Upright Control Panel)</p>
<p>Requisiti elettrici</p>	<p>Potenza assorbita</p>	<p>1180 x 932 x 1403mm (con 1PDS, Upright control panel) Ca. 288 kg (con 1PDS & Upright Control Panel)</p>
<p>Dimensioni (LxPxA)</p>	<p>Peso</p>	<p>1180 x 932 x 1403mm (con 1PDS, Upright control panel) Ca. 288 kg (con 1PDS & Upright Control Panel)</p>
<p>imagePASS-A1</p>	<p>PDL Risoluzione Memoria Disco fisso CPU Font PS Font PCL Sistemi operativi supportati</p>	<p>PCL5c/6, Adobe PostScript 3 1200dpi x 1200dpi, 600dpi x 600dpi 512MB+512MB (Opzionale) 80GB CPU Intel Core Duo T2500 2,0GHz 136 Font Adobe PS 80 font Agfa Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X (10.3.9 o versione successiva) Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk</p>
<p>ColorPASS-GX300</p>	<p>PDL Risoluzione Memoria Disco fisso CPU Font PS Font PCL Sistemi operativi supportati</p>	<p>Adobe PostScript 3 1200dpi x 1200dpi, 600dpi x 600dpi 2GB 160GB Intel Core2 Duo Xeon E8400 2x3.0GHz 136 Font Adobe PS N/D Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X (10.3.9 o versione successiva) Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, connettore D-sub 15 pin TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk</p>
<p>Duplex Color Image Reader Unit-A1</p>	<p>Formato carta Grammatura carta</p>	<p>A3, A4, A4R, A5, A5R Originale solo fronte Da 42 a 220 g/m² Originale fronte-retro Da 50 a 220 g/m² (B&N), da 64 a 220 g/m² (Colore) 300 fogli (80 g/m²)</p>
<p>Numero max. di originali</p>	<p>Velocità di scansione documenti (max.)</p>	<p>Copia (solo fronte) A4 120ipm 600dpi (B&N), 70ipm 600dpi (Colore) Scansione (solo fronte) A4 120ipm 300dpi (Colore/B&N) Copia (fronte-retro) A4 120ipm 600dpi (B&N), 70ipm 600dpi (Colore) Scansione (fronte-retro) A4 200ipm 300dpi (B&N), 140ipm 300dpi (Colore)</p>
<p>Dimensioni (LxPxA)</p>	<p>Peso</p>	<p>635 x 590 x 262 mm Ca. 38,9 kg</p>

<p>Paper Deck Unit-A1</p>	<p>Formato carta Grammatura carta Capacità carta Dimensioni (LxPxA) Peso</p>	<p>A4 Da 52 a 220 g/m² 3.500 fogli (80 g/m²) 323 x 583 x 570 mm Ca. 37 kg</p>
<p>POD Deck Lite-A1</p>	<p>Formato carta Grammatura carta Capacità carta Dimensioni (LxPxA) Peso</p>	<p>A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19" Da 52 a 300 g/m² 3.500 fogli (80 g/m²) 601 x 621 x 570 mm Ca. 50 kg</p>
<p>Multi-drawer Paper Deck-A1</p>	<p>Formato carta Grammatura carta Capacità carta Dimensioni (LxPxA) Peso</p>	<p>A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19" Da 52 a 300 g/m² 6.000 fogli (80 g/m²) 950 x 797 x 1040 mm Ca. 150 kg</p>
<p>Staple Finisher-A1/ Booklet Finisher-A1</p>	<p>Numero di vassoi Capacità vassoio (senza fascicolazione)</p>	<p>3 vassoi Vassoio A: A4/A5R 1.500 fogli, A3/A4R/SRA3/13"x19" 750 fogli Vassoio B: A4 2.500 fogli, A5R 1.250 fogli, A3/A4R/SRA3/13"x19" 750 fogli Vassoio C: A4/A5R 250 fogli, A3/A4R 125 fogli, SRA3/13"x9" 30 fogli</p>
<p>Foratura</p>	<p>Posizione di pinzatura Capacità di pinzatura (64-80 g/m²) Specifiche pinzatura opuscoli (Solo unità di realizzazione opuscoli)</p>	<p>Opzionale 2/4 fori Angolo, doppia, pinzatura opuscolo (solo con unità di realizzazione opuscoli) 100 fogli (80 g/m²)</p>
<p>Formato carta:</p>	<p>Capacità di pinzatura:</p>	<p>A3, A4R, SRA3, 13"x19" 20 fogli (80 pagine, 64-80 g/m²) Carta comune da 52 a 105 g/m² Copertine da 52 a 300 g/m² Staple Finisher-A1: 782 x 765 x 1040 Booklet Finisher-A1: 896 x 765 x 1040 Staple Finisher-A1: Ca.61 kg Booklet Finisher-A1: Ca.108 kg</p>
<p>Grammatura carta:</p>	<p>Dimensioni</p>	<p>A3, A4R, SRA3, 13"x19" 20 fogli (80 pagine, 64-80 g/m²) Carta comune da 52 a 105 g/m² Copertine da 52 a 300 g/m² Staple Finisher-A1: 782 x 765 x 1040 Booklet Finisher-A1: 896 x 765 x 1040 Staple Finisher-A1: Ca.61 kg Booklet Finisher-A1: Ca.108 kg</p>
<p>Peso</p>	<p>Inner Booklet Trimmer-A1</p>	<p>Rifilatura su un bordo (superiore) Larghezza rifilatura Spessore rifilatura Grammatura carta Peso</p>
<p>2-20mm Fino a 20 fogli (inclusa copertina) Da 52 a 300 g/m² Ca. 32 kg</p>	<p>Document Insertion Unit-H1</p>	<p>Numero di vassoi Formato carta</p>
<p>2 vassoi A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19", formato libero (da 139,7 x 182mm a 330,2 x 487,7mm) Da 52 a 300 g/m² 200 fogli x 2 vassoi 746 x 793 x 1407 mm Ca. 61 kg</p>	<p>Paper Folding Unit-G1</p>	<p>Piegatura a Z Piegatura a C Parallela doppia Piegatura a metà</p>
<p>Formato carta: 30 fogli A3, 10 fogli A4R Grammatura carta Da 52 a 105 g/m² Formato carta: 40 fogli A4R Grammatura carta Da 52 a 105 g/m² Formato carta: 25 fogli A4R Grammatura carta Da 52 a 90 g/m² Formato carta: 30 fogli A3, 10 fogli A4R Grammatura carta Da 52 a 105 g/m² 336 x 793 x 1.242mm Ca. 71 kg</p>	<p>Professional Puncher-C1</p>	<p>Unità di foratura in linea esterna Grammatura carta per foratura Formato carta per foratura Strumenti di foratura</p>
<p>75-216 g/m² (Carta comune), Pro Click: 75-176 g/m² A4 Spirale plastica a 21 fori Doppia spirale a 23 fori (rotonda) Doppia spirale a 34 fori (rotonda) Spirale colorata a 47 fori Pettine per rilegatura a 12 fori Fogli mobili a 4 fori Fogli mobili a 2 fori Fogli mobili a 4 fori (svedese) Fogli mobili a 3 fori Pro Click a 34 fori 305 x 792 x 1.040mm Ca. 80 kg</p>	<p>Professional Puncher Integration Unit-B1</p>	<p>Dimensioni Peso</p>
<p>250 x 792 x 1.040mm Ca. 40 kg</p>	<p>Accessori opzionali</p>	<p>Printer Cover-B1, Stamp Ink Cartridge-C1, ADF Access Handle-A1, Data Erase Kit-C1, HDD Data Encryption & Mirroring Kit-C1, Secure Watermark-B1, Web Access Software-H1, Access Management system Kit-B1, 80GB HDD-A1, 1TB HDD-B1, Removable HDD Kit-AB1, Document Scan Lock Kit-A1, Super G3 Fax Board-AD1, Super G3 2nd Line Fax Board-AD1, Universal Send Advanced Feature Set-D1, Universal Send Security Feature Set-D1, Universal Send Digital User Signature Kit-C1, Remote Fax Kit-A1, Paper Deck Double Feeding Detection Kit-A1, Punch Unit-BG1 (2/4 hole), Punch Unit BH1 (Swedish 4 hole), Utility Tray-A1, Key Switch Unit-B1, Copy Card Reader Attachment-A1, Card Reader-C1, Remote Operators Software Kit-B1, Voice Guidance Kit-F1, Voice Operation Kit-C1, Multimedia Reader/Writer-A1, Serial Interface Kit-K1, Copy Control Interface Kit-A1</p>

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di prova standard Canon. Il presente depliant e le specifiche sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. * e ®: Tutti i nomi di società e/o prodotti sono marchi di fabbrica e/o marchi depositati dei rispettivi produttori nei relativi mercati e/o paesi.

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa.
www.canon-europe.com

Italian Edition 0138W218
© Canon Europa 2009 (0909)

Canon Italia S.p.A.
Business Solution Marketing
Via Milano, 8
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02/8248.1
Fax 02/8248 4600
www.canon.it

Supporto Clienti per Prodotti Business:
Customer Interaction Center
- via Internet: www.canon.it/supporto
- via telefono: Tel. 02 82492100



Adobe® PostScript® 3™