

Multifunzione laser
monocromatico

i-SENSYS
MF6680dn

you can



Soluzione multifunzione ad alte prestazioni per gruppi di lavoro produttivi.

Questo multifunzione con connettività di rete incrementa la produttività dei gruppi di lavoro con eccezionali prestazioni, la potente funzione SEND e l'unità automatica fronte-retro di serie. Il tutto in un prodotto compatto, completo ed efficiente.

STAMPA E COPIA
30 PPM MONO

CAPACITÀ CARTA
MAX 1050 FOGLI

PRIMA STAMPA
RAPIDA

RISOLUZIONE
DI STAMPA FINO
A 1200 X 600 DPI

SCAN TO EMAIL
E CARTELLA IN RETE

STAMPA, COPIA,
SCANSIONE E FAX
FRONTE-RETRO

Caratteristiche principali

- Multifunzione laser versatile: stampa, fax, copia e scansione
- 30 ppm/cpm bianco e nero in stampa e copia
- Nessuna attesa con le tecnologie Quick First-Print
- Tempo di uscita prima copia 8 secondi
- Risoluzione di stampa fino a 1200 x 600 dpi
- Stampa, fax, copia e scansione con funzione automatica fronte-retro
- Funzione SEND; scansione/inoltro ad email e a cartelle (SMB) condivise in rete
- Connettività di rete con interfaccia utente remota, supporto PCL5e/6
- Gestione ID dipartimentale
- Alimentatore automatico fronte-retro (DADF) da 50 fogli
- Cassetto da 500 fogli, vassoio multiuso da 50 fogli e cassetto opzionale da 500 fogli (max A4)
- Consumi ridotti: solo 3 watt in modalità Sleep
- Pratica cartuccia All-Inclusive

Contenuto della confezione

Unità principale, Cartuccia di installazione 720, cavo alimentazione, cavo linea telefonica, cavo USB, scheda garanzia e guida all'installazione con CD per software utente e manuale d'uso.

Dimensioni (W x D x H)

450 x 472 x 464 mm

OS supportati

Windows 2000/Server 2003/
Server 2008/XP/Vista

Mac OS X Version 10.4.9 - 10.5.x
(distribuzione solo via web, scansione di rete non supportata)

Linux (distribuzione solo via web, il driver sarà disponibile in settembre 2009)



STAMPA



COPIA



FAX



SCANSIONE

Canon



- 1** Scanner piano e DADF 50 fogli
- 2** Vassoio multiuso da 50 fogli
- 3** Cassetto da 500 fogli
- 4** Cassetto opzionale da 500 fogli
- 5** Cartuccia all-inclusive 720

Tipo Funzioni	Multifunzione laser monocromatico Stampa, Copia, Scansione e Fax
STAMPANTE Velocità di stampa Metodo di stampa Qualità di stampa Risoluzione di stampa Stampa fronte-retro Linguaggi di stampa Font Margini Modalità risparmio toner	Fino a 30 ppm (A4) Stampa laser monocromatica Fino a 1200 x 600 dpi con Automatic Image Refinement 600 x 600 dpi Automatica UFRII-LT, PCL5e, PCL6 4,5 scalabili, 10 bitmap (PCL) 5 mm su ogni lato Sì
COPIATRICE Velocità di copia Tempo uscita prima copia (FCOT) Risoluzione copia Modalità di copia Copia fronte-retro Copie multiple Riduzione / Ingrandimento Modalità risparmio toner Altre caratteristiche	Fino a 30 cpm (A4) 8 secondi ca. Fino a 600 x 600 dpi Testo, Testo /Foto, Testo /Foto+, Foto Da 2 lati a 2 lati (automatica) Fino a 99 copie 50-200% con incrementi dell'1% Sì Fascicolazione, 2 a 1, copia carta d'identità
FUNZIONI SEND Scan to file server Scan to E-mail e i-Fax Formati file	SMB SMTP, POP3 TIFF (B&W), JPEG, PDF, PDF (Compact)
SCANNER Tipo Risoluzione Profondità colore Scala di grigio Compatibilità Larghezza max di scansione	Colore Ottica: fino a 600 x 600 dpi Interpolata: fino a 9600 x 9600 dpi 24 bit/24 bit (input/output) 256 livelli TWAIN ¹ , WIA ¹ 216 mm
FAX Velocità modem Modalità ricezione Risoluzione fax Memoria fax Selezione rapida Destinazioni di gruppo Trasmissione sequenziale Memoria backup Fronte-retro Altre caratteristiche	Super G3 33.6kbps (fino a 3 secondi/pagina) ² Solo Fax, Auto Switch Fax/Tel, Modalità risposta, Manuale Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi Fino a 512 pagine ² Max 199 (comprese 19 selezioni a 1 tasto) Max 198 selezioni / Max 198 destinazioni Max 200 destinatari 15 minuti Sì (ricezione/trasmissione) Inoltro Fax, accesso duale, ricezione remota, PC Fax (solo trasmissione)
GESTIONE SUPPORTI Tipo scanner Ingresso carta (standard) Ingresso carta (opzionale) Uscita carta Tipo carta	Piano con alimentatore fronte-retro automatico di documenti (DADF) Cassetto da 500 fogli Vassoio multiuso da 50 fogli DADF da 50 fogli Cassetto da 500 fogli 150 fogli Carta comune, carta riciclata, carta pesante, lucidi, etichette, buste

Formati carta	Cassetto e cassetto opzionale: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Vassoio multiuso: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Buste (CATALOG GLOVE NO.8, COM10, DL, ISO-C5, ISO-B5), Formati personalizzati: larghezza 76 - 216 mm; lunghezza 127 - 356 mm. DADF: Scansione una facciata: A4, A5, Legal, Letter, Formati personalizzati (W x L): Max 215,9 mm x 355,6 mm Min. 128 mm x 139,7 mm Scansione fronte-retro: A4, Legal, Letter Cassetto standard e opzionale: 60 - 120 g/m ² Vassoio multiuso: 60 - 190 g/m ² DADF: Scansione una facciata: 50 - 105 g/m ² Scansione fronte-retro: 64 - 105 g/m ²
Grammatura carta	Cassetto standard e opzionale: 60 - 120 g/m ² Vassoio multiuso: 60 - 190 g/m ² DADF: Scansione una facciata: 50 - 105 g/m ² Scansione fronte-retro: 64 - 105 g/m ²
INTERFACCIA & SOFTWARE Tipo interfaccia Compatibilità sistemi operativi Software e gestione stampante	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista Mac OS X Version 10.4.9-10.5.x ^{3,4} Linux ^{3,5} Presto! Page Manager, MF toolbox, NetSpot Device Installer, Remote User Interface (RUI), Department ID Management
CARATTERISTICHE GENERALI Carico di lavoro Tempo riscaldamento Memoria Pannello di controllo Dimensioni con vassoi (L x P x A) Spazio installazione (L x P x A) Peso Ambiente operativo Alimentazione Consumo Livelli di rumore	Max 20.000 pagine/mese 16 secondi ca. dall'accensione 128MB (condivisa) Display LCD 20 caratteri x 2 linee retroilluminato 450 mm x 472 mm x 464 mm 731 mm x 1340 mm x 990 mm (con cassetto opzionale U1 e cornetta telefonica installata) 20,6 kg ca. Temperatura: 10 - 30°C (50 - 86°F) Umidità: 20 - 80% RH (senza condensa) 220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz) Massimo: 1200 W ca. Standby: 20 W ca. Sleep: meno di 3 W ca. Typical Electricity Consumption (TEC): 1.323 kWh/week Pressione sonora ⁶ Attiva: 55 dB(A) o inferiore Standby: impercettibile
CONSUMABILI Cartucce	Cartuccia 720 (5.000 pages) ⁷
ACCESSORI/ OPZIONI Articoli	CST.FEEDING UNIT-U1 (cassetto 500 fogli) TEL 6 KIT LONG CORD (Cornetta telefonica)
AvvertenzeTutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso	

¹ La scansione di rete al computer non è supportata
² Basato su ITU-T Standard Chart No. 1
³ Solo distribuzione via web
⁴ La scansione di rete non è supportata
⁵ Il driver di stampa sarà disponibile in settembre 2009
⁶ Emissioni di rumore dichiarate in conformità con ISO 9296
⁷ Basato su ISO/IEC 19752
⁸ La stampante viene spedita con cartucce di installazione da 2.300 pagine

