

imagePRESS C165

PIÙ OPERAZIONI, PIÙ FACILMENTE

Una soluzione hardware a colori che combina funzionalità da ufficio e qualità professionale per ampliare le tue possibilità di stampa



- Trasforma fogli bianchi in una vasta gamma di applicazioni creative con opzioni professionali di finitura in linea e la gestione di formati carta SRA3 e A4, supporti di stampa fino a 350 g/m² e una funzionalità unica per formati banner fino a 1300 mm
- Assicura l'omogeneità dei colori del tuo brand e un controllo cromatico competente con l'opzione per gestire facilmente i colori a livello professionale
- Offri un output di elevata qualità con immagini dai dettagli fedeli, precisi e nitidi grazie a imagePRESS R-VCSEL e alla risoluzione di stampa da 2400 x 2400 dpi
- Una soluzione per tutti gli ambienti con installazione semplice, configurazione rapida e dimensioni compatte
- MEAP (multi-functional Embedded Application Platform) piattaforma con funzionalità di stampa ovunque ci si trovi con uniFLOW Online, Apple AirPrint e Mopria
- La stampante multifunzione connessa che offre una perfetta integrazione con il cloud, e opzioni di stampa on demand sicure grazie al software uniFLOW per la gestione dei dispositivi
- Tempi di esecuzione rapidi con stampa di 65 pagine al minuto sia a colori sia in bianco e nero; scansione fino a 240 (monocromatiche) e 220 (a colori) immagini A4 al minuto
- Riservatezza migliorata grazie alla verifica di sistema, le informazioni di sicurezza in tempo reale e l'accesso con autenticazione utente

Canon

SPECIFICHE
TECNICHE

imagePRESS C165

UNITÀ PRINCIPALE Tipo Funzioni base Processore Pannello di controllo	Multifunzione laser a colori A3 Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale Doppio processore personalizzato Canon (Condiviso) Standard: schermo a sfioramento a colori WSVGA LCD TFT da 25,6 cm (10,1") Opzionale UPRIGHT CONTROL PANEL-HI: schermo a sfioramento verticale a colori SVGA LCD TFT da 26,4 cm (10,4") CPU principale: 2 GB, elaborazione delle immagini: 2 GB Standard: 250 GB, Max: 1 TB Opzionale: 250 GB, 1 TB Standard: 3.550 fogli 2 x paper deck da 1.100 fogli, 2 x cassetto carta da 550 fogli, vassoio multiuso da 250 fogli Capacità massima: 7.050 fogli (con POD DECK LITE-C1 o PAPER DECK UNIT-E1)	Formati carta supportati	Piano di copiatura: max. formato di scansione 297 x 431,8 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, formati personalizzati (da 128 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm)* (*Banner: fino a 660 mm) Scansione su un lato: 120/120 (300 dpi), 120/70 (600 dpi) Scansione fronte/retro: 240/220 (300 dpi), 150/90 (600 dpi) 600 x 600, 600 x 300, 300 x 600, 300 x 300 Colour Network ScanGear2 per TWAIN e WIA Sistemi operativi supportati: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 Funzionalità di invio disponibile su tutti i modelli Scansione su chiavetta di memoria USB: disponibile su tutti i modelli Scansione su dispositivi mobili e servizi basati su cloud: è disponibile una vasta gamma di soluzioni, che consente la scansione su dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona. Pull scan TWAIN/WIA disponibile su tutti i modelli
Memoria Disco fisso Mirroring disco fisso Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 GB, Max: 1 TB Opzionale: 250 GB, 1 TB Standard: 3.550 fogli 2 x paper deck da 1.100 fogli, 2 x cassetto carta da 550 fogli, vassoio multiuso da 250 fogli Capacità massima: 7.050 fogli (con POD DECK LITE-C1 o PAPER DECK UNIT-E1)	Velocità di scansione (ipm: bianco e nero e a colori, A4) Risoluzione di scansione (dpi) Specifiche Pull scan	Scansione su un lato: 120/120 (300 dpi), 120/70 (600 dpi) Scansione fronte/retro: 240/220 (300 dpi), 150/90 (600 dpi) 600 x 600, 600 x 300, 300 x 600, 300 x 300 Colour Network ScanGear2 per TWAIN e WIA Sistemi operativi supportati: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 Funzionalità di invio disponibile su tutti i modelli Scansione su chiavetta di memoria USB: disponibile su tutti i modelli Scansione su dispositivi mobili e servizi basati su cloud: è disponibile una vasta gamma di soluzioni, che consente la scansione su dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona. Pull scan TWAIN/WIA disponibile su tutti i modelli
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	250 fogli (con Copy Tray-R2) Capacità massima: 5.000 fogli (con STAPLE FINISHER-W1 PRO o BOOKLET FINISHER-W1 PRO)	Metodo di scansione	
Grammature carta supportate	Cassetti carta (1/2): da 52 a 220 g/m² Cassetti carta (3/4): da 52 a 256 g/m² Vassoio multiuso: da 52 a 350 g/m² PAPER DECK UNIT-E1 opzionale: da 52 a 256 g/m² POD DECK LITE-C1 opzionale: da 52 a 350 g/m² Fronte/retro: da 52 a 220 g/m²	SPECIFICHE DI INVIO Destinazione	FAX E-mail/Internet (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (opzionale), FAX IP (opzionale) LDAP (2.000), locale (1.600), tasti di selezione rapida (200) 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Tempo di riscaldamento	Modalità avvio rapido - ON 4 secondi o meno (tempo di esecuzione delle operazioni chiave sullo schermo a sfioramento) 30 secondi o meno (tempo necessario per l'avvio delle operazioni di copia) Modalità avvio rapido - OFF 30 secondi o meno (tempo necessario per l'avvio delle operazioni di copia) Dalla modalità sospensione: 30 secondi o meno	Rubrica Risoluzione di invio (dpi) Protocollo di comunicazione Formato file	File: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3 Standard: TIFF, JPEG, PDF (colore limitato, compresso, con opzione di ricerca, applicazione criterio, ottimizza per il web, PDF A/1-b, crittografato), XPS (compresso, con opzione di ricerca), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (firma dispositivo), opzionale: PDF (funzionalità Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente)
Dimensioni (L x P x A)	689 (933") x 941 x 1.220 mm *Con COPY TRAY-R2 opzionale *Con vassoio non aperto	SPECIFICHE FAX Numero massimo linee di connessione Velocità del modem	1 Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps MH, MR, MMR, JBIG 400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100 Fino a 30.000 pagine
Peso	Circa 264 kg (incluso Reader/DADF, pannello di controllo piatto e COPY TRAY-R2 opzionale, escluso il toner)	Metodo di compressione dati Risoluzione (dpi) Memoria FAX SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE Mail Box (Numero supportato)	100 caselle utenti, 1 casella memoria RX, 50 caselle riservate fax, max 30.000 pagine archiviate Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC client supportato: Windows® (Windows® 7/8/8.1/10) Connessioni simultanee (max): <SMB> 64, <WebDAV> 3 (sessioni attive) Circa 16 GB (Standard HDD)
SPECIFICHE DI STAMPA VELOCITÀ di stampa (BIANCO E NERO/COLORE) Volume target (massimo) di stampa/copia al mese Ciclo di lavoro mensile (volume di picco) Registrazione fronte/retro Metodo di stampa Risoluzione di stampa (dpi) Linguaggi di stampa	imagePRESS C165 65 ppm (A4, A5, A5R, A6R), 32 ppm (A3), 31 ppm (SRA3) Fino a 100.000 pagine 330.000 pagine Cross track: 2 mm o meno; in track: 1,2 mm o meno Stampa laser a colori (elettrofotografica) 2.400 x 2.400 Standard: UFR II, PCL 6, PCL5, Opzionale: PS Stampa diretta disponibile da unità di memoria USB, Advanced Space, Interfaccia Utente remota e Accesso web* Tipi di file supportati: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS	Advanced Space	Circa 480 GB (con opzione di HDD da 1 TB) Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support Standard: Memoria USB
Stampa diretta	Stampa diretta disponibile da unità di memoria USB, Advanced Space, Interfaccia Utente remota e Accesso web* Tipi di file supportati: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS	Supporti di memoria CARATTERISTICHE DI SICUREZZA Autenticazione	Standard: Universal Login Manager (login a livello di dispositivo e funzione), uniFLOW Online Express*, Autenticazione utente, autenticazione ID reparto, Sistema di gestione degli accessi Opzionale: stampa sicura My Print Anywhere (richiede uniFLOW) * Soluzione gratuita, ma richiede l'attivazione. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona.
Stampa da dispositivi mobili e cloud Tipi di carattere	Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode* *Richiede PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opzionale **Richiede BARCODE PRINTING KIT-D1 opzionale	Dati	Standard: Modulo TPM (Trusted Platform Module), Blocco password disco fisso, Cancellazione disco fisso, Protezione password casella di posta, Crittografia disco fisso (approvato FIPS140-2), Certificazione standard (DIN ISO 15408) Opzionale: mirroring disco fisso, prevenzione perdita dei dati (richiede uniFLOW)
Sistema operativo	Font PS: 136 stili UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 o versione successiva) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS (driver): Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.9 o versione successiva) PS (PPD): Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.3.9 o versione successiva)	Rete	Standard: filtro indirizzo IP/Mac, IPsec, comunicazioni crittografate TLS, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticazione SMTP, autenticazione POP before SMTP, S/MIME Standard: Stampa protetta, integrazione con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF crittografato, Stampa protetta crittografata, Firma periferica, Filigrana di sicurezza, Firma utente, Blocco scansione documento
SPECIFICHE DI COPIA Velocità di copiatura (BW/CL)	imagePRESS C165 65 ppm (A4, A5, A5R, A6R), 46 ppm (A4R), 32,5 ppm (A3), 31,2 ppm (SRA3) Circa 4,8/5,9 secondi (ambiente a 20-30 °C) Scansione: 600 x 600 Stampa: fino a 2.400 x 2.400 Fino a 9.999 copie Automatica o manuale (9 livelli) 25 - 400% (incrementi dell'1%) 25%, 50%, 70% 141%, 200%, 400%	SPECIFICHE AMBIENTALI Ambiente operativo	Temperatura: da 20 a 27 °C Umidità: da 15 a 60% di umidità relativa (umidità relativa senza condensa) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 Amp CEE 7/7 (230 V) Massimo: circa 2.000 W Stampa: circa 1.472 W*1 Standby: circa 136,6 W*1 Modalità sospensione: circa 0,9 W*2 Spegnimento plugin: circa 0,2 W*3
Tempo di uscita della prima copia (A4) (bianco e nero/colori) Risoluzione di copia (dpi)	Circa 4,8/5,9 secondi (ambiente a 20-30 °C)	Alimentazione Connessione (unità principale) Consumo energetico	*1 Valore di riferimento: una unità misurata *2 La modalità sospensione da 0,9 W non è sempre disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni. *3 Valore di riferimento, Modalità avvio rapido OFF
Copie multiple Densità copia Ingrandimento Riduzioni preimpostate Ingrandimenti preimpostati	Scansione: 600 x 600 Stampa: fino a 2.400 x 2.400 Fino a 9.999 copie Automatica o manuale (9 livelli) 25 - 400% (incrementi dell'1%) 25%, 50%, 70% 141%, 200%, 400%	Livelli di rumore (bianco e nero/colori)	Livello di potenza sonora (LwAd) In funzione (bianco e nero): 75,1 dB o meno*1, in funzione (colori): 75,1 dB o meno*1 Pressione sonora (LpAm) Accanto alla stampante: (fronte-retro/un lato) In funzione (bianco e nero): 54/56 dB*2, in funzione (colori): 54/55 dB*2 Standby: 34 dB*2
CARATTERISTICHE DI SCANSIONE Tipo	Piano di copiatura a colori e alimentatore automatico di documenti fronte retro Alimentatore di documenti* [da fronte/retro a fronte/retro (Automatico)] *Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato. 300 fogli	Standard	Blue Angel
Capacità alimentatore di documenti (80 g/m²) Originali e grammature supportate	Foglio, libro, oggetti tridimensionali Peso supporti alimentatore documenti: Scansione su un lato: da 38 a 220 g/m² (bianco e nero), da 64 a 220 g/m² (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 220 g/m² (bianco e nero), da 64 a 220 g/m² (colori)		*1 Compatibile con DE-U2205 (2017) (dati tratti dal valore standard Blue Angel) *2 Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (1988)



SPECIFICHE
TECNICHE

PRODOTTI DI CONSUMO

Cartucce di toner

GESTIONE STAMPANTE E
SOFTWARE

Monitoraggio e reporting

T-07 TONER BK/C/M/Y

Universal Login Manager (ULM):
gestisci i costi con facilità utilizzando la funzionalità di reporting integrata per identificare e controllare i costi a livello utente per periferica.
uniFLOW Online Express:
combinandolo con ULM puoi ottenere un maggiore controllo, evidenziare le spese per utenti/reparti e individuare da una interfaccia web in cloud i costi che possono essere ridotti.

Strumenti gestione remota

iW Management Console:
software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi (include monitoraggio dei materiali di consumo, avvisi e monitoraggio dello stato, distribuzione delle rubriche, impostazioni di configurazione, applicazioni firmware e MEAP, segnalazione e acquisizione della misura, gestione di driver e risorse)
eMaintenance:
compatibile con i servizi eMaintenance tramite RDS integrato (consente acquisizione della misura, gestione automatica dei prodotti di consumo, diagnostica remota e segnalazione ai provider del servizio affinché offrano una manutenzione efficiente, veloce e proattiva)
Content Delivery System:
consente la distribuzione in modalità remota di firmware, opzioni iR e applicazioni MEAP; Interfaccia utente remota (RUI) basata su Web per ciascun dispositivo al fine di fornire la gestione e il controllo del dispositivo remoto

Software per scanner

Network ScanGear:
driver per scanner compatibile con TWAIN che consente ai computer in rete di utilizzare la funzionalità di pull scan del dispositivo

Strumenti di ottimizzazione

Canon Driver Configuration Tool:
utility per la modifica delle impostazioni predefinite dei driver di stampa Canon

Piattaforma

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform):
piattaforma integrata JAVA per i dispositivi Canon in grado di fornire una solida associazione tra la gamma di soluzioni software e il dispositivo.

Pubblicazione di documenti

MEAP Web:
alternativa al servizio Web per MEAP che consente di sviluppare e implementare applicazioni MFP tramite servizi Web
iW Desktop:
potente software di pubblicazione e stampa che combina in modo semplice documenti da sorgenti diverse, file di formati diversi per creare documenti dall'aspetto professionale. Include funzionalità di creazione, annotazione e compressione di PDF per consentire semplici flussi di lavoro digitali come le prove di stampa e l'autorizzazione.

SPECIFICHE CONTROLLER
DI STAMPA FIERY

Opzionale/Standard

Nome

Opzionale

Risoluzione di stampa (dpi)

<Tipo incorporato> imagePRESS Server M10
<Tipo server> imagePRESS Server L30

PDL

1.200 x 1.200, 600 x 600

Memoria

<Incorporata> 4 GB (1 disco da 4 GB)
<Server> 8 GB (2 dischi da 4 GB)

Disco fisso

500 GB SATA

Velocità processore

<Incorporata> Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
<Server> Intel Core i3-6100 (3,7 GHz)

Sistema

<Incorporato> Fiery FS350
<Server> Fiery FS350 Pro

Tipi di carattere

PS: 138 font
PCL: 113 font

Sistemi operativi supportati

Windows* 7 (64 bit)/81 (64 bit)/10 (64 bit)/Server 2012 (solo 64 bit)/Server 2012 R2 (solo 64 bit)/Server 2016 R2 (solo 64 bit)/Server 2019 (solo 64 bit),
MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)

Protocolli di rete

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

Stampa diretta

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)

VDP

<Incorporato> FreeForm v1/v2.1
<Server> FreeForm v1/v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS
<Incorporato> Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/
Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders & Virtual Printers
<Server> Fiery Command WorkStation6/Paper Catalog/
Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders & Virtual Printers/Fiery JDF

Opzioni controller di stampa
basato su Fiery

<Incorporato> Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/Productivity Package Web Activate (Include Fiery JDF)
<Server> Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/Removable HDD kit

Piattaforma hardware

<Incorporata> E400
<Server> NX One

SO base

Debian of Linux <Incorporato>
Windows* 10 IoT Enterprise 2016 LTSB <Server>

Alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 HZ, 3,0 A (100 V) - 1,5 A (240 V)

Consumo energetico massimo

<Incorporato> 47 W
<Server> 70 W

Dimensioni (L x P x A)

<Incorporato> 285 x 93 x 295 mm
<Server> 203 x 248 x 384 mm

Peso

<Incorporato> Solo unità Fiery (con piano di lettura): 5,0 kg
<Server> Solo unità Fiery (con piano di lettura): 5,9 kg

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE

CARTA

Paper Deck Unit-E1

Capacità carta: 3.500 fogli (80 g/m²)

Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, spesso, a colori, preforata, carta intestata, alta qualità

Formato carta: A4, B5, LTR*

Grammatura carta perforata: 52-256 g/m²

Fonte di alimentazione: dall'unità principale

Dimensioni (L x P x A): 340 x 630 x 572 mm (connessa all'unità principale) Peso: ca. 34 kg

*La modifica del formato di supporto richiede l'intervento dei tecnici

Capacità carta: 3.500 fogli (80 g/m²)

Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, spesso, a colori, preforata, carta intestata, alta qualità, fogli per rubrica, lucido, etichetta, patinata, goffrata, ricalco, buste*

Formato carta: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11"x17", LGL_R, LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12"x18", 13"x19", 8K, 16K, 16K_R, Busta [No.10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Formato personalizzato (da 139,7 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm)

Grammatura carta: da 52 a 350 g/m²

Fonte di alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A

Dimensioni (L x P x A): 633 x 686 x 574 mm (connessa all'unità principale) Peso: ca. 68 kg

*Richiede ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-GI

OPZIONI DI STAMPA

Copy Tray-R2

Con vassoio semplice per esigenze base di uscita.

Capacità: 250/100 fogli (un lato)/fronte/retro, 80 g/m²)

Capacità vassoio inferiore (A):

A4/ASR/B5 3.000 fogli (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/BSR/13"x19" 1.500 fogli (80 g/m²), A6R 250 fogli* (80-105 g/m²).

Busta 30/100 fogli (Monarch/altro), Banner** (oltre 487,7 mm fino a 762 mm di lunghezza) 100 fogli (79 g/m²), Banner** (oltre 762 mm di lunghezza) 1 foglio (tenuto manualmente).

Tutti i formati di carta sottile (da 52 a 63 g/m²) 1.500 fogli.

La capacità per la carta patinata è la metà di quella per la carta comune

*A6R 50 fogli (106 g/m² e superiori)

** Richiede LONG SHEET TRAY-B1 opzionale

Capacità vassoio superiore (B):

A4/ASR/B5 250 fogli (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/BSR/13"x19" 125 fogli (80 g/m²)

Capacità vassoio centrale (C):

A4/ASR/B5 250 fogli (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/BSR/13"x19" 125 fogli (80 g/m²)

Grammatura per vassoio A:

<Non ordinato> da 52 a 350 g/m², <Spostamento e pinzatura> da 52 a 105 g/m².

*Esclusa carta sottile stampata fronte/retro (da 52 a 63 g/m²) e qualsiasi tipo di supporto speciale (da ricalco, lucidi, etichette)

Grammatura per vassoio B/C:

<Non ordinato>Spostamento di gruppo> da 52 a 256 g/m²

*Esclusa carta sottile stampata fronte/retro (da 52 a 63 g/m²)

Posizione di pinzatura: angolo, doppia

Capacità di pinzatura: <Supporti di stampa non patinati> da 52 a 90 g/m²* A4 65 fogli, A3/A4R 40 fogli, <Supporti patinati> 2 fogli

Fonte di alimentazione: dall'unità principale

Dimensioni (L x P x A): 527 mm (max 656") x 623 mm x 1.099 mm (max 1.195 mm*)

* (con vassoio ausiliario aperto).

Peso: circa 36 kg

Booklet Finisher-AC1 (esterno)

Capacità vassoio/Grammatura/Posizione di pinzatura/Capacità di pinzatura: come STAPLE FINISHER-AC1, ma in presenza di fogli sul vassoio a sella, la capacità del vassoio A è limitata a 1.500 fogli

Formato carta per opuscoli con pinzatura: A3, A4R, B4, formati personalizzati (da 195 x 270 mm a 304,8 x 457,2 mm)

Grammatura per opuscoli con pinzatura: foglio interno da 52 a 220 g/m², copertina da 52 a 256 g/m²

Capacità di pinzatura per opuscoli con pinzatura (inclusa 1 copertina): <Supporti non patinati> 20 fogli (da 52 a 81,4 g/m²), 10 fogli (da 82 a 105 g/m²), 5 fogli (da 106 a 150 g/m²), 4 fogli (da 151 a 209 g/m²), 3 fogli (da 210 a 220 g/m²), <Supporti patinati> 5 fogli (da 85 a 150 g/m²), 4 fogli (da 151 a 209 g/m²), 3 fogli (da 210 a 220 g/m²)

Capacità di piegatura senza pinzatura: <Supporti non patinati> 3 fogli (da 52 a 105 g/m²), 1 foglio (da 106 a 256 g/m²), <Supporti patinati> 1 foglio

Fonte di alimentazione: dall'unità principale

Dimensioni (L x P x A): 527 mm (max 656") x 623 mm x 1.099 mm (max 1.195 mm*)

* (con vassoio ausiliario aperto).

Peso: circa 60 kg

Finisher Jogger Kit-A1

Collegato al vassoio inferiore (A) di STAPLE FINISHER-AC1 o BOOKLET FINISHER-AC1

Formato carta: <Non ordinato> A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, <Spostamento di gruppo> A3, A4, A4R, B4, B5

Grammatura carta: <Non ordinato> da 52 a 300 g/m²,

<Spostamento di gruppo> da 52 a 256 g/m²

Capacità vassoio superiore (A):

SRA3/A3/A4/A4R/A5/ASR/A6R/B4/B5/B5R/13"x19"/Formato personalizzato (da 100 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm) 1.000 fogli** (80 g/m²), Busta [No.10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5, Formato personalizzato (da 100 x 148,0 mm a 330,2 x 487,7 mm)] 150 fogli, piegatura a Z 30 fogli (A3/B4), piegatura a metà 50 fogli (A4R), Banner** (da 210 x 487,8 mm a 330,2 x 762 mm) 100 fogli (da 52 a 79 g/m²)/50 fogli (da 80 a 150 g/m²)/25 fogli (da 151 a 300 g/m²)/20 fogli (da 301 a 350 g/m²), Banner** (oltre 762 mm fino a 1.300 mm di lunghezza) tenuto manualmente.

* da 301 a 350 g/m²: 200 fogli indipendentemente dal formato

** Richiede LONG SHEET TRAY-B1 opzionale

Capacità vassoio inferiore (B):

A4/BS 4.000 fogli** (80 g/m²), A4R/BSR 2.000 fogli** (80 g/m²), A3/B4 1.500 fogli*** (80 g/m²), SRA3/13"x19" 1.000 fogli (80 g/m²), qualsiasi formato 200 fogli (da 301 a 350 g/m²), piegatura a Z 30 fogli (A3/B4)

** A4/BS 2.000 fogli (da 52 a 63 g/m²)

*** A3/A4R/B4/BSR 1.000 fogli (da 52 a 63 g/m²)

** A3/B4 carta patinata: 1.000 fogli

Grammatura carta: da 52 a 350 g/m²

Posizione di pinzatura: angolo, doppia

Capacità pinzatura: <Supporti non patinati>

A4/BS 100 fogli, A3/A4R/B4/BSR 50 fogli,

<Supporti patinati> A4/BS 40 fogli, A3/A4R/B4/BSR 30 fogli

Fonte di alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz, 8 A

Dimensioni (L x P x A): 800 x 792 x 1.239 mm

(con LONG SHEET TRAY-B1: 1.136 x 792 x 1.239 mm)

Peso: circa 130 kg

Canon

SPECIFICHE
TECNICHE

imagePRESS C165

Booklet Finisher-W1 PRO (esterno)	Capacità vassoio/Grammatura/Posizione di pinzatura/Capacità di pinzatura: come STAPLE FINISHER-W1 PRO, ma in presenza di fogli sul vassoio a sella o con BOOKLET TRIMMER-F1 opzionale collegato, la capacità del vassoio B è limitata Formato carta per opuscoli con pinzatura: A3, A4R, B4, SRA3, 13"x19", formato personalizzato (da 210 x 279,4 mm a 330,2 x 487,7 mm) Grammatura per opuscoli con pinzatura: foglio interno da 52 a 220 g/m ² , copertina da 64 a 300 g/m ² Capacità di pinzatura per opuscoli con pinzatura (inclusa 1 copertina): <Supporti non patinati> 25 fogli (da 52 a 80 g/m ²), 15 fogli (da 80,1 a 105 g/m ²), 5 fogli (da 105,1 a 209 g/m ²), 4 fogli (da 209,1 a 220 g/m ²), <Supporti patinati> 10 fogli (da 100 a 128 g/m ²), 5 fogli (da 128,1 a 209 g/m ²), 4 fogli (da 209,1 a 220 g/m ²) Capacità con piegatura senza pinzatura: fino a 5 fogli (da 52 a 209 g/m ²) Fonte di alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz, 8 A Dimensioni (L x P x A): 800 x 792 x 1.239 mm (con LONG SHEET TRAY-B1: 1.136 x 792 x 1.239 mm) Peso: circa 180 kg	Document Insertion Unit-N1	Richiede STAPLE FINISHER-W1 PRO o BOOKLET FINISHER-W1 PRO Numero di vassoi: 2 Capacità vassoi: vassoio superiore 200 fogli (80 g/m ²), vassoio inferiore 200 fogli (80 g/m ²) Tipi di carta per l'inserimento: sottile, comune, riciclata, a colori, spessa, perforata, carta intestata, alta qualità, patinata, fogli per rubrica, ricalco, goffrata Formato carta per l'inserimento: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, B5R, 13"x19", Formati personalizzati (da 182 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm) Grammatura carta per l'inserimento: da 52 a 300 g/m ² Fonte di alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Dimensioni (L x P x A): 336 x 793 x 1.407 mm (*larghezza senza vassoio documenti) Peso: circa 61 kg
Unità foratrice a 2/4 fori A1	Collegato internamente a STAPLE FINISHER-AC1 o BOOKLET FINISHER-AC1 2 o 4 fori (FRN) Grammatura carta: da 52 a 300 g/m ² Formato carta: 2 fori: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R; 4 fori: A3, A4 Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura	Paper Folding Unit-J1	Richiede STAPLE FINISHER-W1 PRO o BOOKLET FINISHER-W1 PRO Tipi di piegatura supportati: piegatura a Z, piegatura a Z a fisarmonica, piegatura a C, piegatura a metà, piegatura doppia parallela Tipi di carta: sottile, comune, riciclata, a colori, alta qualità Formato carta: <Piegatura a Z> A3, A4R, B4, <Piegatura a Z a fisarmonica, piegatura a C, piegatura a metà, piegatura doppia parallela> A4R Grammatura: <Piegatura a Z, piegatura a Z a fisarmonica, piegatura a C, piegatura a metà> da 52 a 105 g/m ² <Piegatura doppia parallela> da 52 a 90 g/m ² Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura Dimensioni (L x P x A): 336 x 793 x 1.190 mm Peso: circa 71 kg
PUNCHER UNIT-A1 a quattro fori	Collegato internamente a STAPLE FINISHER-AC1 o BOOKLET FINISHER-AC1 4 fori (SWE) Grammatura carta: da 52 a 300 g/m ² Formato carta: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura	ACCESSORI HARDWARE	MiCARD PLUS PER ULM - Lettore di schede di prossimità per autenticazione utente basata su scheda e in grado di supportare più tecnologie (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala e MiFare, ecc.). Integrazione con Universal Login Manager ed uniFLOW COPY CARD READER-F1 - Sistema di lettura per schede magnetiche. (Integrazione con Department ID, non per l'utilizzo con uniFLOW) COPY CARD READER ATTACHMENT-A4 - Kit di collegamento solo per COPY CARD READER-F1.
Puncher Unit-BT1 (2/F4H)	Collegato internamente a STAPLE FINISHER-W1 PRO o BOOKLET FINISHER-W1 PRO 2 o 4 fori (FRN) Grammatura carta: da 52 a 300 g/m ² Formato carta: 2 fori: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Formato personalizzato (da 182 x 182 mm a 297 x 432 mm escluso da 203 x 257 mm a 297 x 270 mm); 4 fori: A3, A4, B4, B5, Formato personalizzato (da 257 x 182 mm a 297 x 432 mm) Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura	Lettori di schede	DOCUMENT SCAN LOCK KIT-B2 è implementata come funzione standard. Aumenta la protezione dei documenti incorporando codici nascosti di blocco e tracciamento all'interno di documenti copiati o stampati per impedire le operazioni non autorizzate di copiatura, invio e invio tramite fax HDD MIRRORING KIT-J1 - Consente la copia dei dati in caso di guasto del disco fisso in modo che possano essere recuperati. 2,5"/250GB HDD-N1 - Disco fisso aggiuntivo per la funzione di mirroring del disco fisso. 2,5"/1TB HDD-P1 - Disco fisso sostitutivo per aumentare lo spazio di memorizzazione sul dispositivo. Nota: la funzione di mirroring richiede un secondo disco fisso da 1 TB.
Puncher Unit-BU1 (S4H)	Collegato internamente a STAPLE FINISHER-W1 PRO o BOOKLET FINISHER-W1 PRO 4 fori (SWE) Grammatura carta: da 52 a 300 g/m ² Formato carta: A3, A4, B4, B5, Formato personalizzato (da 257 x 182 mm a 297 x 432 mm) Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura	OPZIONI DI SICUREZZA	
Multi Function Professional Puncher-B1	Richiede STAPLE FINISHER-W1 PRO o BOOKLET FINISHER-W1 PRO Grammatura: <Foro> da 52 a 350 g/m ² (carta comune), da 106 a 350 g/m ² (carta patinata) <Foratura> da 75 a 300 g/m ² (carta comune), da 118 a 300 g/m ² (carta patinata) <Piegatura> da 157 a 300 g/m ² (carta comune/carta patinata) Formato carta: <Foro> da 100 x 148 mm a 330,2 x 1.300 mm <Foratura> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <Piegatura> SRA3, A3, A4R, 13" x 19", 13" x 19,2" Moduli di foratura: Pettine in plastica, 21 fori; spirale ad anello doppia, 23 fori (cilindrica/quadrata); spirale ad anello doppia, 34 fori (cilindrica/quadrata); spirale colorata, 47 fori; rilegatura a pettine, 12 fori; perforatrice fogli mobili, 4 fori; perforatrice fogli mobili, 2 fori; perforatrice fogli mobili, 4 fori (svedese); piegatura Fonte di alimentazione: 230 V, 50 Hz, 2,0 A Dimensioni (L x P x A): 445 x 795 x 1.040 mm Peso: circa 102 kg	Sicurezza dei dati	PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - Consente di aggiungere il supporto PCL per Andale Mono WT J/K/S/T (giapponese/coreano/cinese semplificato/cinese tradizionale). UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT è implementato come funzione standard. Garantisce l'autenticità di un PDF/XPS identificando l'utente che ha inviato il documento tramite firme digitali visibili e/o invisibili. UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT è implementato come funzione standard. Consente al dispositivo di creare e inviare PDF con funzionalità Trace and Smooth. BARCODE PRINTING KIT-D1 - Consente di stampare codici a barre ID e 2D in uscita utilizzando la tecnologia Jet Caps.
Booklet Trimmer-F1	Richiede BOOKLET FINISHER-W1 PRO Larghezza del rifilo: 2-28 mm Spessore del rifilo: fino a 50 fogli (inclusa la copertina) Grammatura carta: da 52 a 300 g/m ² Formato carta: SRA3, A3, A4R, B4, 13"x19", formati personalizzati (da 210 x 279,4 mm a 330,2 x 487,7 mm) Capacità del contenitore truciol: ca. 5.000 fogli (larghezza del rifilo 20 mm, A4, 80 g/m ²) Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura Dimensioni (L x P x A): 2.095 mm (con giuntura, nastro trasportatore e vassoio di uscita) x 790 mm x 1.040 mm Peso: circa 178 kg (con giuntura e vassoio di uscita)	OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER	
Document Insertion/Folding Unit-K1	Richiede STAPLE FINISHER-AC1 o BOOKLET FINISHER-AC1 Numero di vassoi: 1 Capacità inserimento: 100 fogli (80 g/m ²) Tipi di piegatura supportati: piegatura a Z, piegatura a C Tipi di carta: <Piegatura a Z/Piegatura a C> sottile, comune, riciclata, a colori, <Unità di inserimento> sottile, comune, riciclata, a colori, spessa, carta intestata, alta qualità, patinata, fogli per rubrica, goffrata Formato carta: <Piegatura a Z> A3, A4R, B4, <Piegatura a C> A4R, <Unità di inserimento> SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13"x19" Grammatura carta: <Piegatura a Z/piegatura a C> da 60 a 105 g/m ² , <Unità di inserimento> da 60 a 256 g/m ² Fonte di alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Dimensioni (L x P x A): 247" x 679 x 1.242 mm (*larghezza senza vassoio documenti) Peso: circa 76 kg	Accessori di stampa	COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1 -Consente una connessione (CCVI I/F) tra il terminal di controllo copia di terze parti e la gamma IR-ADV di Canon per il recupero dei costi. SERIAL INTERFACE KIT-K3 - Interfaccia seriale per soluzioni di recupero dei costi. CONNECTION KIT-A1 per BLUETOOTH LE: il chip Bluetooth permette la comunicazione tra l'unità principale e gli altri dispositivi tramite Bluetooth NFC CONTROL PANEL-A1: NFC Control Panel è un kit opzionale che permette la comunicazione tra l'unità principale e gli altri dispositivi tramite NFC. Viene utilizzato con UPRIGHT CONTROL PANEL-H1 opzionale. NFC CONTROL PANEL-C1: NFC Control Panel è un kit opzionale che permette la comunicazione tra l'unità principale e gli altri dispositivi tramite NFC. Viene utilizzato con il pannello di controllo piatto standard.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
© Canon Europa N.V., 2019