

QUALITÀ E PRODUTTIVITÀ SENZA COMPROMESSI PER UNA GAMMA ESTESA DI APPLICAZIONI DI STAMPA A FOGLIO SINGOLO

Modernizza la produzione di stampa con velocità di stampa all'avanguardia, gestione versatile dei supporti con una qualità incredibile



- Potenzia la produttività della tua azienda con velocità di stampa fino a 90 pagine al minuto*, grazie ad un motore compatto e affidabile
- Anche la scansione è più efficiente: ora il DADF (alimentatore automatico di documenti fronte/retro) può eseguire la scansione fino a 300 fogli fronte/retro in un unico passaggio, con velocità massima di 230 ipm (bianco e nero) e 150 ipm (colore)
- Diversifica il carico di lavoro grazie alla gestione flessibile dei supporti di stampa. Il modello imagePRESS serie C910 ora supporta grammature fino a 350 g/m² e può stampare fogli banner con una lunghezza massima di 1.300 mm (solo fronte)
- Estendi le applicazioni della tua azienda e produci cataloghi ripiegati in formato A4, copertine, opuscoli a 3 e 4 ripiegature, banner, cartoline, lettere personalizzate e biglietti da visita
- Metti la qualità al primo posto nella produzione. Un retino predefinito a 190 punti riduce la sgranatura per un output più nitido, con caratteri più chiari e una riduzione dell'effetto moiré
- Perfeziona la tua linea produttiva con una soluzione end-to-end. Abbina una stampante imagePRESS serie C910 con strumenti di finitura come il fascicolatore ad anelli integrato, lo stacker multifunzione e strumenti di finitura di terze parti, grazie al nuovo Finisher Bridge e all'adattatore DFD
- Usi la fluidità di produzione grazie ad una gestione affidabile della carta. Il nuovo, affidabile bypass può contenere fino a 250 fogli, mentre l'unità di lettura delle immagini a colori DADF può identificare l'alimentazione a fogli multipli rilevando lo strato di aria tra i fogli prelevati dalla pila originale
- Porta le prestazioni a un altro livello con 3 flussi di lavoro diversi: EFI, PRISMAsync, Canon PCL e PS

Canon

*Velocità di stampa fino a 90 pagine al minuto con il modello C910.

SPECIFICHE TECNICHE

imagePRESS serie C910

SPECIFICHE GENERALI	C910	C810	C710	Dimensioni (L x P x A)	1.952 mm* x 934 x 1.433 mm** (L x P x A) *Incluso pannello di controllo opzionale e Copy Tray-R2 **Incluso Upright Control Panel-G1 (se sono collegati Operating Panel-A5 e Operator Attention Light-D1, l'altezza totale è di 1.712 mm)
Velocità di stampa	fino a 90 ppm	fino a 80 ppm	fino a 70 ppm	Spazio minimo di installazione (L x P)	1.952 (L) x 1.524 (P)
Volume mensile consigliato	da 40.000 a 167.000 pagine (A4)	Da 30.000 a 167.000 pagine (A4)	Da 15.000 a 125.000 pagine (A4)	Peso	Circa 316kg *ADF incluso
Massimo volume di picco mensile	Fino a 500.000 pagine (A4)	Fino a 400.000 pagine (A4)	Fino a 350.000 pagine (A4)	Ambiente operativo	Temperatura: da 20 a 27 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: da 15 a 60% RH (senza condensa)
Tolleranza di registro	Fronte/retro: 1 mm o inferiore			Fonte di alimentazione	220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 16 A x 2 * Europa 220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 13 A x 2 * Regno Unito
Metodo di stampa	Stampa laser a colori			Consumo energetico	massimo: circa 1.560 W (alimentazione) + 2.500 W (unità di fusione) Modalità Plug In-Off: circa 1,0 Wh Modalità sospensione: circa 1,5 Wh Consumo tipico di elettricità (TEC): 10,7 kWh (imagePRESS C910), 9,9 kWh (imagePRESS C810), 8,9 kWh (imagePRESS C710)
Risoluzione di stampa	2.400 x 2.400 dpi, 256 gradazioni			Livelli di rumorosità	Livello di rumorosità: In attività: 77 dB o meno (imagePRESS C910), 76,3 dB o meno (imagePRESS C810), 75,5 dB o meno (imagePRESS C710) Standby: 58 dB o meno (imagePRESS C910/C810/C710)
Capacità carta	Standard: 3 cassettei da 550 fogli (80 g/m²) Opzioni: Stack Bypass-C1: vassoio multifunzione da 250* fogli (*1 foglio per foglio lungo) POD Deck Lite-C1: 1 paper deck laterale da 3.500 fogli (A4/A3/SRA3) POD Deck Lite XL-A1: 1 paper deck laterale da 3.500 fogli (A4/A3/SRA3), 1 x 1.000 fogli di lunghezza > 487,7 mm Multi-drawer Paper Deck-C1: 1 x 6.000 fogli (3 x 2.000 fogli, A4/A3/SRA3)			SPECIFICHE CONTROLLER DI STAMPA FIERY	Opzionali
Capacità massima carta in ingresso	7.650 fogli (A4/A3, 80 g/m²)			Opzionale/Standard	imagePRESS Server H350 (Server esterno Fieri)
Capacità massima carta in uscita	11.200 fogli (A4, 80 g/m²)			Nome	imagePRESS Server G250 (Server integrato Fieri)
Tipi di carta supportati	Cassetti: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, preforata, rilegata, intestata, goffrata*, lucidi, buste** Vassoio multifunzione: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, patinata, preforata, goffrata, rilegata, lucidi, etichette, buste, intestata Paper deck opzionali: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, preforata, patinata, goffrata, di alta qualità, lucidi, etichette, intestata, fogli per rubrica, buste** * Richiede Tab Feeding Attachment ** Richiede Envelope Feeding Attachment			Linguaggi di stampa	PCL5/6 (supporto driver e utility: solo per interprete integrato/PCL disponibile su server esterno Fieri) Adobe PostScript livello 4
Formati carta supportati	Cassetti carta 1/2/3: Dimensioni standard: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19" (330 x 483 mm) Formato libero: da 100 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Buste: N.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Stack Bypass-C1 (vassoio multifunzione) Dimensioni standard: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19" (330 x 483 mm) Formato libero: da 100 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Foglio lungo*: da 210 x 487,8 mm a 330,2 x 1.300 mm Buste: N.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 *Richiede Long Sheet Tray-B1 e Stack Bypass Alignment Tray-D1 POD Deck Lite-C1 Formato standard: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19" (330 x 483 mm) Formato libero: da 139,7 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Buste: N.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 POD Deck Lite XL-A1 Formato standard: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19" (330 x 483 mm) Formato libero: da 139,7 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Foglio lungo: da 210 x 487,8 mm a 330,2 x 762 mm Buste: N.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Paper deck-C1 cassetto multiplo Formato standard: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19" (330 x 483 mm) Formato libero: da 139,7 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm Busta: ISO-C5			Risoluzione	1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi Server esterno Fieri: 8 GB 2 x 4 GB Server integrato Fieri: 1 x 4 GB Server esterno Fieri: 1 TB SATA Server integrato Fieri: 500 GB SATA Server esterno Fieri: fino a 3,6 GHz (Intel Core i5-6500) Server integrato Fieri: 3,3 GHz (Intel Pentium G4400)
Grammature carta supportate	Cassetti: da 52 a 300 g/m² Vassoio multifunzione/paper deck opzionale: da 52 a 350 g/m² Fronte/retro: da 52 a 350 g/m²			Font	138 font Adobe PS, 113 font PCL, 32 codici a barre Windows* 7/Windows* 8.1/Windows*10/Windows* Server 2008 R2/Windows* Server 2012 R2/Windows* Server 2016/Mac OS X (10.11-10.14)
Tempo di riscaldamento	Circa 360 secondi			Sistemi operativi supportati	Ethernet 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, connettore DVI (solo per H350), connettore Porta Display (solo per H350)
Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet: 1000 BaseT/100Base -TX/10Base-T Standard: 1* USB Host *1 aggiuntivo sul lato sinistro del pannello operativo di PRISMAsync			Interfaccia	TCP/IP, AppleTalk (solo supporto download font), Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6,WSD (supporto minimo per certificazione WHQL)
Protocolli di rete	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk *supporto per IPv4/IPv6			Protocolli di rete	Impose and Compose, GA Package Premium Edition (per H350), Productivity Package (per G250), Kit HDD rimovibile (per H350)
Velocità processore	1,66 GHz (SOC ARM 1136JF-S 400 MHz, ARM 946 200 MHz)			Accessori EFI (opzionali)	Opzionale
Memoria	1,5 GB (SOC 2 GB)			SPECIFICHE CONTROLLER PRISMASYNC	PRISMAsync iPR serie C910
Disco fisso	Hard Disk standard da 1TB			Opzionale/Standard	PostScript L3, APPE 5.1/PDF 2.0, IPDS (transazionale), PCL/PJL (transazionale)
Pannello di controllo (per EFI/Canon PS/PCL)	Upright Control Panel-G1: display touch screen e pannello verticale a colori retroilluminato LED SVGA TFT a colori da 26,4 cm (10,4")			Nome	PS/PDF: 600 x 600 dpi o 1.200 x 1.200 dpi, PCL transazionale: 600 x 600 dpi, IPDS transazionale: 600 x 600 dpi
Pannello di controllo (per PRISMAsync)	Operating Panel-A5: schermo touch screen da 15 pollici			Linguaggi di stampa	1x DDR4-2400 8GB, 8GB totali 1 x 500GB 2,5 pollici SATA III, 7200 rpm 1 x 1TB 3,5 pollici SATA III, 7200 rpm 3,00 - 4,10 Ghz, Intel Core i5-8500 (CPU Coffee Lake di ottava generazione)
				Risoluzione	136 font Type 1 roman Importazioni utente di font PS tramite Editor delle impostazioni Font asiatici Adobe: Giapponese: 5 font Morisawa (nessun font Heisei) Cinese: 2 fonte per Cinese semplificato 1 font per Cinese tradizionale Coreano: 1 font per il coreano
				Memoria	7 (32/64 bit), Server 2012R2, 81 (32/64 bit) e 10
				Disco fisso	MacOS 10.9 (64 bit), MacOS 10.10 (64 bit), MacOS 10.11 (64 bit), Server 2016, MacOS 10.12/13 (64 bit),
				Velocità processore	Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB per i file tramite il pannello operatore, DVI per il collegamento del pannello operatore
				Font	TCP/IP: IPv4 / IPv6, protocolli di rete IEEE 802.1x, SMB (scansione), WebDAV (scansione), FTP (scansione), SMTP (e-mail), SNMP v1/v3, MIB risorse host, MIB il gruppo sistema, MIB stampante, MIB monitoraggio processo, MIB gestione processo presentazione tramite IPR, hotfolder, presa, IPP, JDF/ JMF, chiavetta USB.
				Protocolli di rete	



SPECIFICHE TECNICHE

imagePRESS serie C910

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Nome	Duplex Colour Image Reader Unit-M1
Descrizione	Scanner piano a colori opzionale e un alimentatore di documenti fronte/retro automatico da 300 pagine (Scansione fronte/retro in un singolo passaggio)
Tipo	Scanner piano a colori con alimentatore automatico di documenti fronte/retro a passaggio singolo (DAFD)
Formati carta supportati	A3, A4, A4R, A5, A5R, formati liberi (L x A): Min. 139,7 x 128 mm, max. 432 x 304,8 mm
Grammature carta supportate (BW/CL)	Scansione lato singolo (bianco e nero/colori): da 38 a 220 g/m ² / da 64 a 220 g/m ² Scansione fronte/retro (bianco e nero/colori): da 50 a 220 g/m ² / da 64 a 220 g/m ²
Risoluzione di scansione	Copia: 600 x 600 dpi Invio: 600 dpi x 600 dpi / 300 dpi x 300 dpi
Scansione fronte/retro	Da fronte-retro a fronte-retro (automatico)
Velocità di scansione	Lato singolo (A4, 300 dpi): (bianco e nero/colori) 120/120 ipm Fronte/retro (A4, 300 dpi): (bianco e nero/colori) 230/150 ipm Lato singolo (A4, 600 dpi): (bianco e nero/colori) 120/70 ipm Fronte/retro (A4, 600 dpi): (bianco e nero/colori) 150/85 ipm

CARATTERISTICHE DI INVIO

Opzionale/Standard	Standard per tutti i modelli (Richiede Duplex Colour Image Reader Unit-M1)
Risoluzione di invio	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi 200 x 400 dpi, 400 x 200 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Destinazioni	E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV, Google Docs con applicazione MEAP IR-ADV Cloud Connect
Rubrica/Tasti di selezione rapida	LDAP (1000)/Locale (max. 500)
Formati file	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS ad alta compressione, PDF/A-1b, PDF/XPS con opzioni di ricerca, Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send Feature Set	Universal Send Advanced Feature Set-H1 (opzionale): creazione di Outline PDF (funzionalità Trace and Smooth), estensioni Adobe Reader PDF (PDF/XPS ricercabile standard). Universal Send Security Feature Set-D1 (opzionale): invio di PDF crittografati e aggiunta di firma digitale ai file PDF/XPS. Universal Send Digital User Signature Kit-C1 (opzionale): aggiunta di firma dell'utente digitale ai file PDF/XPS.

CARATTERISTICHE DI COPIA

Tempo di uscita della prima copia (FCOT) (BW/CL)	Colore: circa 7,7 sec. In bianco e nero: circa 6,9 sec.
Risoluzione di copia	Lettura: 600 x 600 dpi Stampa: 2.400 dpi x 2.400 dpi
Copie multiple	Fino a 9.999 copie
Riduzione/Ingrandimento	Zoom: da 25 a 400% con incrementi dell'1% Rapporto zoom fisso: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

SPECIFICHE ACCESSORI DI INPUT

POD Deck Lite-C1	Dimensioni standard: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19" (330 x 483 mm) Formato libero: da 139,7 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Buste: N:10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Grammatura: da 52 a 350 g/m ² Capacità carta: 3.500 fogli (80 g/m ²)/ 4.000 fogli (64 g/m ²) Dimensioni (L x P x A): 717 x 686 x 574 mm Peso: circa 76 kg
POD Deck Lite XL-A1	Dimensioni standard: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19" (330 x 483 mm) Formato libero: da 139,7 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Foglio lungo: da 210 x 487,8 mm a 330,2 x 762 mm Buste: N:10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Grammatura: (fino a 487,7 mm di lunghezza) da 52 a 350 g/m ² (oltre 487,7 mm fino a 762 mm di lunghezza) da 64 a 300 g/m ² Capacità carta: (Fino a una lunghezza di 487,7 mm) 3.500 fogli (80 g/m ²)/ 4.000 fogli (64 g/m ²), (oltre 487,7 mm fino a 762 mm di lunghezza) 1.000 fogli (80 g/m ²) Dimensioni (L x P x A): 1.105 mm x 686 mm x 574 mm Peso: circa 113 kg
Paper deck-C1 cassetto multiplo	Dimensioni standard: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19" (330 x 483 mm) Formato libero: da 139,7 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm Busta: ISO-C5 Grammatura: da 52 a 350 g/m ² Capacità carta: 3 x 2.000 fogli, totale 6.000 fogli (80 g/m ²) / 3 x 2.200 fogli, 6.600 fogli (64 g/m ²) Dimensioni (L x P x A): 950 mm x 797 mm x 1.040 mm Peso: circa 155 kg
Stack Bypass-C1	Dimensioni standard: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19" (330 x 483 mm) Formato libero: da 100 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Foglio lungo*: da 210 x 487,8 mm a 330,2 x 1.300 mm Buste: N:10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 *Richiede Long Sheet Tray-B1 e Stack Bypass Alignment Tray-D1 Grammatura: da 52 a 350 g/m ² Capacità carta: 250 fogli (80 o 64 g/m ²) 1 foglio (foglio lungo) Dimensioni* (L x P x A): 749 mm x 528 mm x 402 mm *Con Stack Bypass Alignment Tray-D1 e Long Sheet Tray-B1 Peso: circa 9,5 kg *Con Stack Bypass Alignment Tray-D1 e Long Sheet Tray-B1

USCITA

SPECIFICHE ACCESSORI

Staple Finisher-W1 PRO	Capacità vassoio superiore (A): A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13"x19" 1.000 fogli (52-300 g/m ²) / 200 fogli (301-350 g/m ²) Foglio lungo (oltre 487,7 mm fino a 762 mm di lunghezza) 100 fogli (52-79 g/m ²) / 50 fogli (80-150 g/m ²) / 25 fogli (151-300 g/m ²) / 20 fogli (301-350 g/m ²) Capacità vassoio inferiore (B): A4 4.000 fogli (52-80 g/m ²) / 3.000 fogli (80,1-300 g/m ²), A4R 2.000 fogli (52-300 g/m ²), A3 1.500 fogli (52-300 g/m ²), SRA3 1.000 fogli (52-300 g/m ²), Qualsiasi dimensione 200 fogli (301-350 g/m ²) Grammatura: da 52 a 350 g/m ² Posizione di pinzatura: angolo, doppia Capacità di pinzatura: A4 - 100 fogli, A3/A4R - 50 fogli Dimensioni (L x P x A): 800 x 792 x 1.239 mm (con vassoio per fogli lunghi: 1.136 x 792 x 1.239 mm) Peso: circa 130 kg Alimentazione: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
Booklet Finisher-W1 PRO	Capacità vassoio/Grammatura/Posizione di pinzatura/Capacità di pinzatura: come Staple Finisher-W1 PRO Formato carta per opuscoli con pinzatura: A3, A4R, SRA3, 13"x19", formato libero (da 210 x 279,4 mm a 330,2 x 487,7 mm) Grammatura per opuscoli con pinzatura: foglio interno 52-220 g/m ² , copertina 64-300 g/m ² Capacità di pinzatura per opuscoli con pinzatura: 25 fogli (da 52 a 80 g/m ² , copertina inclusa) Dimensioni (L x P x A): 800 x 792 x 1.239 mm (con vassoio per fogli lunghi: 1.136 x 792 x 1.239 mm) Peso: circa 180 kg Alimentazione: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
Unità di foratura-BT1/BU1	Richiede Booklet Finisher-W1 PRO o Staple Finisher-W1 PRO Tipo foro: BT: 2 fori e 4 fori (FRN) selezionabili, BU1: 4 fori (SWE) Grammatura carta perforata: 52-300 g/m ² Formato carta perforata: 2 fori: A3, A4, A4R, Formato libero (da 182 x 182 mm a 297 x 432 mm escluso da 203 x 257 mm a 297 x 270 mm) 4 fori: A3, A4, formato libero (da 257 x 182 mm a 297 x 432 mm) Formato carta: tutti i formati disponibili sul sistema di stampa Grammatura: da 52 a 350 g/m ² Capacità output: 250 fogli stampa solo fronte/retro, 100 fogli con lunghezza superiore a 487,7 mm (richiede Long Sheet Tray) Dimensioni (L x P x A): 422 x 382 x 175 mm Peso: circa 1,2 kg
Copy Tray-R2	Formato carta: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19", Formato libero (da 140 x 182 mm a 330,2 x 1.300 mm) Grammatura: da 52 a 350 g/m ² Capacità output Vassoio di raccolta: 6.000 fogli (80 g/m ²) in due pile di 3.000 fogli ciascuno Vassoio superiore: 200 fogli (80 g/m ² , da 140 x 182 mm a 330,2 x 762 mm), 100 fogli (da 210 x 762,1 mm a 330,2 x 1.300 mm) Dimensioni (L x P x A): 899 x 745 x 1.040 mm Peso: circa 120 kg Alimentazione: 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A
Stacker ad alta capacità-H1	Formato opuscolo: da 203 x 138 mm a 297 x 216 mm Spessore dell'opuscolo: fino a 25 mm Intervallo di taglio: superiore/inferiore: da 6,5 a 39,5 mm ad ogni bordo, lato anteriore: da 6,5 a 49,5 mm Corpo Pagine interno libro Dimensioni: A4, SRA4, formato libero (da 257 x 182 mm a 320 x 228,6 mm) Grammatura e numero di fogli: Carta sottile (52-63 g/m ²): 30-200 fogli Carta comune (64-80 g/m ²): 10-200 fogli Carta comune (81-90 g/m ²): 10-150 fogli Carta pesante (91-105 g/m ²): 10-150 fogli Carta pesante (106-163 g/m ²): fino a 10 fogli divisori o fino a 25 mm di spessore del gruppo Copertina: Numero di fogli: 1 foglio Dimensioni: A3, SRA3, formato libero (da 257 x 364 mm a 330,2 x 487,7 mm) Grammatura: da 90 a 300 g/m ² Capacità vassoio: circa 127 mm o circa 1.000 fogli di carta in totale Dimensioni: 922 x 791 x 1.300 mm Peso: circa 308 kg Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A
Perfect Binder-E1	Numero di vassoi: 2 Formato carta: A3, A4, A4R, SRA3, 13" x 19", Formato libero (da 182 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm) Grammatura: da 52 a 300 g/m ² Capacità carta: 200 fogli x 2 vassoi (80 g/m ²) Dimensioni (L x P x A): 336 mm (746 mm con vassoio) x 793 x 1.407 mm Peso: circa 61 kg Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Document Insertion Unit-N1	



SPECIFICHE TECNICHE

imagePRESS serie C910

Paper Folding Unit-J1

<Piegatura a Z> Dimensioni carta: A3, A4R, grammatura: da 52 a 105 g/m², capacità output: come Staple/Booklet Finisher-W1 PRO
<Piegatura a C> Dimensioni carta: A4R, grammatura: da 52 a 105 g/m², capacità output: 40 fogli (81,4 g/m²)
<Piegatura a Z a fisarmonica> Dimensioni carta: A4R, grammatura: da 52 a 105 g/m², capacità output: 40 fogli (81,4 g/m²)
<Doppio parallelo> Dimensioni carta: A4R, grammatura: da 52 a 90 g/m², capacità output: 25 fogli (81,4 g/m²)
<Piegatura a metà> Dimensioni carta: A4R, grammatura: da 52 a 105 g/m², capacità output: come Staple/Booklet Finisher-W1 PRO
Dimensioni (L x P x A): 336 mm x 793 mm x 1.190 mm
Peso: circa 71 kg

Booklet Trimmer-F1

Richiede Booklet Finisher-W1 PRO
Larghezza del rifilo: 2-28 mm
Spessore del rifilo: fino a 50 fogli (inclusa la copertina)
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Capacità del contenitore trucioli: circa 5.000 fogli (larghezza del rifilo 20 mm, A4, 80 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 2.095 mm (con giuntura, nastro trasportatore e vassoio di uscita) x 790 mm x 1.040 mm
Peso: circa 178 kg
(con giuntura e nastro trasportatore)

Two-Knife Booklet Trimmer-A1

Richiede Booklet Trimmer-F1
Larghezza del rifilo: 2-15 mm
Spessore del rifilo: fino a 50 fogli (inclusa la copertina)
Grammatura: da 52 a 300 g/m² (rifiutata da 60 a 300 g/m²)
Capacità del contenitore trucioli: circa 1.500 fogli (larghezza del rifilo 15 mm, A4, 80 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 2.312 mm (incluso Booklet Trimmer-F1) x 790 mm x 1.040 mm
Peso: circa 145 kg
Alimentazione: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A

Multi Function Professional Puncher-B1

Grammatura:
<Foratura> da 75 a 300 g/m² (carta comune), da 118 a 300 g/m² (carta patinata)
<Piegatura> da 157 a 300 g/m² (carta comune/carta patinata)
<Foro> da 75 a 350 g/m² (carta comune), da 118 a 350 g/m² (carta patinata)
Formato carta:
<Foro> da 100 x 148 mm a 330,2 x 1.300 mm
<Foratura> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Piegatura> SRA3, A3, A4R, 13" x 19", 13" x 19,2"
Moduli di foratura:
Pettine in plastica, 21 fori; spirale ad anello doppia, 23 fori (cilindrica/quadrata); spirale ad anello doppia, 34 fori (cilindrica/quadrata); spirale colorata, 47 fori; rilegatura a pettine, 12 fori; perforatrice fogli mobili, 4 fori; perforatrice fogli mobili, 2 fori; perforatrice fogli mobili, 4 fori (svedese); piegatura
Dimensioni (L x P x A): 445 mm x 795 mm x 1.040 mm
Peso: circa 102 kg
Alimentazione: 230 V, 50 Hz, 1,9 A
Capacità vassoio inferiore (A):
A4/A5R 3.000 fogli (81 g/m²), A4R/A3/SRA3/13"x19" 1.500 fogli (81 g/m²),
Foglio lungo* (oltre 487,7 mm fino a 762 mm di lunghezza) 100 fogli (79 g/m²)
Foglio lungo* (oltre 762 mm di lunghezza) 1 foglio
Tutti i formati di carta sottile (da 52 a 59 g/m²) 1.500 fogli
La capacità per la carta patinata è la metà di quella per la carta comune
*Richiede Long Sheet Tray

Staple Finisher-AC1 (compatibile solo con C810 e C710)

Capacità vassoio superiore (B):
A4/A5R 250 fogli (80 g/m²), A4R/A3/SRA3/13"x19" 125 fogli (80 g/m²)
Capacità vassoio centrale (C):
A4/A5R 250 fogli (80 g/m²), A4R/A3/SRA3/13"x19" 125 fogli (80 g/m²)
Grammatura per vassoio A:
Non ordinato 52-350 g/m², spostamento/pinzatura di gruppo 52-256 g/m² esclusa carta sottile stampata fronte/retro (52-59 g/m²) e supporti di stampa speciali, pinzatura ecologica 52-105 g/m²
Grammatura per vassoio B/C:
Non ordinato/spostamento di gruppo 52-256 g/m² esclusa carta sottile stampata fronte/retro (52-59 g/m²), carta patinata (85-105,9 g/m²) e supporti di stampa speciali
Posizione di pinzatura: angolo, doppia
Capacità di pinzatura: <supporti di stampa non patinati, 52-90 g/m²>
A4: 65 fogli, A3/A4R: 40 fogli
<Supporti di stampa patinati> 2 fogli
Dimensioni (L x P x A): 527 mm (max 656 mm*) x 623 mm x 1.099 mm (max 1.195 mm*)
*(con vassoio ausiliario aperto).
Peso: circa 35 kg

Booklet Finisher-AC1 (compatibile solo con C810 e C710)

Capacità vassoio / Grammatura / Posizione di pinzatura / Pinzatura: come Staple Finisher-AC1, ma in presenza di fogli sul vassoio a sella, la capacità del vassoio A è limitata a 1.500 fogli
Formato carta per opuscoli con pinzatura: A3, A4R, formato libero (da 195 x 270 mm a 304,8 x 457,2 mm)
Grammatura per opuscoli con pinzatura: foglio interno 52-220 g/m², copertina 52-256 g/m²
Capacità di pinzatura per opuscoli con pinzatura (incluso 1 foglio di copertina):
Supporti di stampa non patinati; 20 fogli (52-81,4 g/m²), 10 fogli (82-105 g/m²), 5 fogli (106-150 g/m²), 4 fogli (151-209 g/m²), 3 fogli (210-220 g/m²)
Supporti di stampa patinati; 5 fogli (85-150 g/m²), 4 fogli (151-209 g/m²), 3 fogli (210-220 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 527 mm (max 656 mm*) x 623 mm x 1.099 mm (max 1.195 mm*)
*(con vassoio ausiliario aperto).
Peso: circa 58 kg

Finisher Jogger Kit-A1

Richiede Staple o Booklet Finisher-AC1
Grammatura: non ordinato 52-300 g/m², Spostamento di gruppo 52-256 g/m²
Dimensioni carta: non ordinato A3/A4/A4R, spostamento di gruppo A3/A4/A4R

Unità foratrice a 2/4 fori A1

Richiede Staple o Booklet Finisher-AC1
Tipo foro: 2 fori e 4 fori (FRN) selezionabili
Grammatura carta perforata: 52-256 g/m²
Formato carta: 2 fori: A3, A4, A4R 4 fori: A3, A4

PUNCHER UNIT-A1 a quattro fori

Richiede Staple o Booklet Finisher-AC1
Tipo foro: 4 fori (SVE)
Grammatura carta perforata: 52-256 g/m²
Formato carta: A3, A4, A4R

DFD Adapter-A1

Informazione di base: consente connettività DFD direttamente dal motore
Grammatura: carta comune 52-325 g/m², carta patinata 128-325 g/m²
Formato carta: da 182 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm
Opzionali: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1 (l'altezza DFD standard è 860 mm)
Dimensioni (L x P x A): 300 mm x 745 mm x 1040 mm
Peso: circa 60 kg
Alimentazione: 90-264 V, 47-63 Hz, oltre 10 A

Finisher Bridge-A1

Informazioni base: permette di collegare Staple Finisher-W1 PRO e Booklet Finisher-W1 PRO ad apparecchiature di finitura DFD di terze parti. In combinazione con DFD Adapter-A1.
Grammatura: carta comune 52-325 g/m², carta patinata 128-325 g/m²
Formato carta: da 182 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm
Dimensioni (L x P x A): 600 mm x 745 mm x 150 mm
Peso: circa 30 kg
Potenza: potenza e controllo grazie a DFD Adapter-A1

Unità di finitura di terze parti

Informazioni base: la stampante imagePRESS serie C910 può essere configurata anche con unità di finitura di terze parti. Qui puoi trovare un elenco di unità di finitura approvate.
SDD BLM300C BookletMaker per stampe a colori
Unità di finitura con rilegatura ad anelli Max MB-1000C
Plockmatic BLM35 Booklet Maker e Plockmatic BLM50 Upgrade Kit
Plockmatic MPS (stacker multifunzione)
GBC eWire Pro

Le immagini dei prodotti hanno puramente scopo illustrativo. Alcune funzioni sono opzionali. Consulta le specifiche del prodotto o contatta il tuo rappresentante Canon per ulteriori dettagli.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
© Canon Europa N.V., 2019